

## lucciola

mario nanni 2008




apparecchio di illuminazione per interni ed esterni IP65. realizzato con uno stelo in fibra di carbonio diametro Ø5mm, ha la possibilità di essere fissato al terreno tramite picchetto in acciaio inox AISI 316L o direttamente su base quadrata 140x140mm in ferro verniciato a polvere per esterni. modelli: lucciola h.1000mm, h.2000mm, h.3000mm, cablato con sorgente elettronica 3000K fino a 2,2W 130lm. alimentatore in corrente costante escluso, da installare remoto. diffusore in vetro trasparente per uso interno e diffusore in silicone trasparente adatto agli ambienti esterni grazie alla sua resistenza termica e meccanica inclusi. finiture: bruno.

IP65 rated light fitting for indoor and outdoor use. made of a diameter Ø5mm carbon fibre rod, it can be fixed to the ground with a AISI 316L stainless steel stake or directly to a 140x140mm powder painted iron square bases for outdoor use. versions: lucciola h.1000mm, h.2000mm, h.3000mm, wired with 3000K led source up to 2.2W 130lm. constant current power supply not included, to be installed remotely. transparent glass diffuser for indoor use and transparent silicone diffuser suited for outdoor use, thanks to its thermal and mechanical resistance, included. finishes: brown.

nome prodotto product name	lucciola
progettista e anno designer and year	mario nanni 2008
codice prodotto product code	A4.503.01.U
descrizione description	lucciola fibra di carbonio 1W 350mA 1000mm/39.4" brown carbon fibre stem 1W 350mA 1000mm/39.4"

### caratteristiche / specifications

tipo di sorgente type of source	led bianco 3000K white led 3000K
tipo di installazione type of installation	esterni, interni, terra outdoor, indoor, floor
peso weight (oz)	1.32
materiale material	fibra di carbonio carbon fibre
install location install location	suitable for wet locations
marcature labelling	
dimensioni d'ingombro overall dimensions	5/0.2" x 5/0.2" x 1000/39.4"

### ottiche-diffusori / optics-diffusers

emissione luce light output	diretta direct
materiale e finitura del diffusore diffuser finish and material	silicone platinico - ampolla, trasparente platinic silicone - bulb, transparent

### lampade / lamps

potenza power (W)	1
alimentazione in corrente costante constant current supply	350mA
indice di resa cromatica colour rendering index (Ra)	90
indice rosso saturo saturated red colour index (R9)	70
tensione minima sul secondario minimum voltage on secondary circuit (V)	4
vita media average life (h)	50000 L80 B10
flusso luminoso luminous flux (lm)	80
ellissi macadam macadam ellipses (SDCM)	2-step
efficienza luminosa luminous efficacy (lm/W)	80

### caratteristiche elettriche / electrical specifications

lunghezza cavo di alimentazione power cable length	(connettore maschio incluso) (male connector included)
---	---

### componenti / components

<b>codice prodotto</b> <b>product code</b>	f9.009.01
<b>descrizione</b> <b>description</b>	flange for rotation 120° stainless steel flange for rotation 120° stainless steel

<b>codice prodotto</b> <b>product code</b>	f9.009.02
<b>descrizione</b> <b>description</b>	peg for ground fixing peg for ground fixing

<b>codice prodotto</b> <b>product code</b>	f9.164.86.u
<b>descrizione</b> <b>description</b>	cable with connector cable with connector

<b>codice prodotto</b> <b>product code</b>	f9.164.87.u
<b>descrizione</b> <b>description</b>	cable with connector cable with connector

<b>codice prodotto</b> <b>product code</b>	f9.164.88.u
<b>descrizione</b> <b>description</b>	cable with connector cable with connector

### **accessori / accessories**

<b>codice prodotto</b> <b>product code</b>	a9.503.90
<b>descrizione</b> <b>description</b>	transparent glass cap transparent glass cap

<b>codice prodotto</b> <b>product code</b>	a9.503.94
<b>descrizione</b> <b>description</b>	transparent silicone cap transparent silicone cap